



# JAMA



Tillverkare  
Maskintyp  
Bärare

JAMA Mining Machines AB  
Charging Truck Horizontal (CTH)  
Volvo FMX 4x4  
*CE-märkt.*  
*Godkänd enligt AFS 2008:3*  
*Godkänd enligt EN 280 (mobila arbetsplattformar)*

## **DIMENSIONER**

Höjd [mm] 3200  
Hjulbas [mm] 4000/4900  
Längd i transportläge [mm] 9150/10150

## **BOMSYSTEM**

Laddbom av vikmodell.  
Elektrisk samt dieseldrift av bom.  
Parallellföring av korg via styrsystemet.  
Korgvinkling  $\pm 30^\circ$   
Kabelstege för slang och elkabel på bom.  
24V nödkörning indrag utskjut bom

## **LADDKORG**

Laddkorg i rostfritt utförande med öppna profiler.  
Godkänt skyddstak.  
Dubbla handledare för uppstigning.  
Förvaringslådor i korg (rostfria) enligt godkänd layout.  
Godkänd lyftpunkt för lyft av stuffpump.  
Vinsch för stuffpump - Option\*  
Max last: Två (2) personer inkl utrustning = 300 kg  
Nödsänkning av bom från korg samt på bäraren.

## **ELSYSTEM**

1000V (660/690V Option\*)  
Kabelvinda med rack i rostfritt utförande  
*Kapacitet: 180 meter (max yttre diameter på kabel 30 mm)*  
Reglering av kabelvinda i hytt samt i front på bärare  
(in/ut samt automatisk upprullning)  
*Kabel ingår ej*  
Kapslad transformator 1000/400V 25kVA  
1 st 400V uttag, 16A avsedd för stuffpump  
1 st 400V uttag, 10A för laddmodul  
Samtliga elskåp i rostfritt utförande

## Elsystem forts

Separat 230V matning för kupevärmarruttag/  
batteriladdning vid förvaring.  
Nödstopp 4 st (automatisk reset av nödstopp)  
Kabelstyrning i front på bärare (multichassi)  
Kabelstyrning över tak (långt chassi)  
Hydrauliskt elverk - Option\*  
Extra kamera vid kabelvinda (separat display i hytt) -Option\*

## BELYSNING (24V)

Färdbelysning helljus  
Färdbelysning halvljus  
Arbetsbelysning

Se teknisk specifikation bärare  
Se teknisk specifikation bärare  
LED arbetsbelysning på bom (2 st)  
LED-ramp på korg  
LED backljus (2 st)  
LED sidobelysning (2 st fram på bäraren)  
Blixtljus fram och bak

Varningsljus

## HYDRAULSYSTEM

### Elhydrauliskt kraftpaket: \*\*

Elmotor  
Spänning  
Hydraultank  
Hydraulpump

1st 30kW, effektivitetsklass IE3 enl IEC 60034-2-1  
660/690/1000V  
200 liter  
Variabel kolvpump, effektregerad

### Dieselhydrauliskt kraftpaket:

Hydraulpump

Motormonterad hydraulikpump VP95  
Variabel kolvpump, effektregerad  
Oljerening - Option\*

## Kompressor

Option\*

## BRANDSKYDD

Enligt SBF-127/Gramko  
Brandsläckningssystem Dafo Forrex SV-K100  
CO<sup>2</sup> i 1000/690/660V elskåp  
Två handbrandsläckare på chassi (6 kg).  
En handbrandsläckare i hytt (2 kg).  
Alternativa fabrikat efter överenskommelse\*

## CENTRALSMÖRJNING

Fabrikat Lincoln

## MANUALER

1x Instruktions- och Reservdelsbok.  
1x Hydraulschema med komponentförteckning  
1x Kretsschema med apparatlista  
2x Elektronisk kopia av ovanstående dokument

## ANPASSNINGAR BÄRARE

Stänkskärmar bakaxel i plast/rostfritt/galvaniserat  
Skåp för pentylstubin  
Skåp för primer

## CE-MÄRKT

Enl. Maskindirektivet 2006/42/EG, SS-EN-ISO19296:2019

*\*För komplett information v.v. kontakta tillverkaren eller dennes representant.*

*\*\*Eldrift kan exkluderas.*

*Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användarinstruktioner, lagar och förordningar gällande arbetsskydd och andra rekommendationer.*

Rev. C

Teknisk beskrivning Jama CTH

# JAMA