



Mobil arbetsplattform (MEWP) BK008 är, tillsammans med Jama-anpassad Volvo hjullastare av typ L70, L90 och L120* certifierad och godkänd för personlyft. Plattformen kan manövreras från förarhytt eller från plattformen.

Tekniska data BK008

Storlek plattform L= 2,0m W=2,3m
CE-märkt Enligt AFS 2008:03 (Maskindirektivet 2006/42/EG)
SS-EN 280-1:2022, SS-EN 60204:1,
SS-EN-4413:2010

	L70	L90	L120
Min golvhöjd (A)	950mm	950mm	950mm
Max golvhöjd (B)	4980mm	4980mm	5140mm
Lyftkapacitet **	750kg	1000kg	1000kg

* Hjullastaren måste vara utrustad med elservo med 3:e och 4:e hydraulfunktion, spakstyrning (CDC styrning), nyckelbrytning för batterifrånskilljare och vara utan nödstoppar.

** Egenvikt av operatörer och optioner reducerar nettolasten

BELYSNING

Hjullastare

Hjullastaren är försedd med färdelysning, arbetselysning, blyxtljus och fotstegselysning.

Korg

Korgen är försedd med 2 st 42W LED.

CENTRALSMÖRJNING

Fabrikat "Lincoln" standard (alternativa fabrikat efter ök^{***})

BRANDSKYDD

Sprinklersystem Dafo (alternativa fabrikat efter ök^{***}) samt två handbrandsläckare (6 kg).

EXEMPEL PÅ VALBARA OPTIONER^{***}

- Generator (hydraulisk) 5.3 kW med 2 st 220V uttag och 1 st 400V uttag, vikt 57 kg
- Skyddstak för två personer, hydrauliskt höj- och sänkbar, takförskjutning, vikt 150 kg

**** För komplett information v.v. kontakta tillverkaren eller dennes representant.*

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användarinstruktioner, lagar och förordningar gällande arbetsskydd och andra rekommendationer.

Rev: A

Teknisk beskrivning Jama BK008

JAMA